



FEZA PREFABRİK

STANDART KAYNAKLI KONTEYNER TEKNİK ÖZELLİKLERİ

| | | | |
|------------------------------------|--|---|--|
| ÜRETİM EBETLARI | Üretim Tipi 1 | 2400 X 6000 X 2600 mm (En-Boy-Yükseklik) | |
| | Üretim Tipi 2 | 3000 X 7000 X 2600 mm (En-Boy-Yükseklik) | |
| | Üretim Tipi 3 | Özel Üretim Eni 1500 ile 3000 mm ,Boyu 1500 ile 12000 mm arasına kadar uzatılabilir. | |
| TEKNİK VERİLER | Deprem Şartları | 1.Derece deprem şartları | |
| | İklim Şartları | 3.İklim bölgesi için uygun | |
| | Kar Yüğü | 80 Kg/m ² | |
| | Rüzgar Hızı | 102 Km/saat | |
| | Dış Duvar İletim Kat Sayısı | K:0.74 kcal/m ² hc | |
| | Çatı İletim Kat sayısı | K:0 69 kcal/m ² hc | |
| | Taban İletim Kat Sayısı | K:0.68 kcal/m ² hc | |
| | Şase Yük Kapasitesi | 200 Kg/m ² | |
| DIŞ VE İÇ DUVAR | Duvar Sistemi | Özel şekillendirilmiş profiller yardımıyla karkaslı olarak yapılır | |
| | Dış Yüzey kaplaması | 0,80 mm kalınlığında 20 mm hadve derinliğinde dkp trapez sac (opsiyonel olarak Betopan, Taşonit,sandaviç panel kullanılabilir. | |
| | İç Yüzey Kaplaması | 10 mm beyaz PVC lambiri kullanılmaktadır.(opsiyonel olarak Sunta Lam Kullanılabilir.) | |
| | İzalsasyon | 40 mm kalınlıkta 10/12 Kg/m ³ B:1 yanmaz Polistren Köpük (Opsiyonel olarak cam yünü,taşyünü, kullanılabilir) | |
| ÇATI | Çatı Sistemi | Özel şekillendirilmiş konstrüksiyon ve taşıyıcı tek parça profiller yardımıyla üretilmekte olup, Yağmur suları köşe kolonları vasıtasıyla tahliye edilmektedir. | |
| | Çatı Kaplaması | 0,50 mm kalınlıkda 27 mm *200 mm derinlikli Naturel Trapez Galvaniz Sac | |
| | İç yüzey Kaplaması | İç yüzey ve tavan kaplamaları 10 mm beyaz PVC lambri kullanılmaktadır. (opsiyonel yanmaz Betopan veya alçıpan kaplama kullanılarak üretilebilir.) | |
| | İzalsasyon | 80 mm kalınlıklı şilte camyünü (14 kg/m ³) ile yapılmaktadır. | |
| KAPILAR | Dış Kapı | Özel şekillendirilmiş 0.80 mm dkp 90/200 cm Pres sac kapıdır. | |
| | İç Kapı | İç kapılar ahşap MDF kapıdır.(Opsiyonel amerikan kapı yapılabilir) | |
| DÖŞEME | TAŞIYICI ÇERÇEVE | 40*80 PROFİLLER İLE YAPILIR | |
| | ZEMİN KAPLAMA | 16 mm kalınlığında betopan levhalar üzerine pvc mineflo döşenir wc konteynerlerinde zeminde özel efoksil esaslı sızdırmaz yer kaplaması yapılır. | |
| PENCERELER | Pencere | 103/111 Ölçülerinde feza Pen CE markadır. | |
| | Pencere Karkası | 1,2 kalınlıkta galvaniz sacdır. | |
| | Pervaz | Pencerelerin iç kenarlarında PVC pervaz kullanılmaktadır. | |
| | Cam | 4 mm kalınlıkta Tek cam kullanılmaktadır. (Opsiyonel 4+9+4 ısıcamlı yapılabilir.) | |
| BOYA | Dış Cephe | Rall 9002 fırın boyalı film kaplı | |
| | İç ve dış kapı kasaları | 1 Kat Rapid astar boya üzerine RALL 5020 renkli rapid boyalıdır. | |
| | Metal aksam | 1 Kat Rapid astar boya uygulanmaktadır. | |
| ELEKTRİK TESİSATI (Siva altı) | Sistem | Her odada bir anahtar,bir priz,birde telefon prizi vardır. | |
| | Kablo | Elektirik gücü 2000 W 220 Volt Prizler için 3x2,5 NYM Kablo,aydınlatmalar için 2x1,5 pamukkale kablo kullanılmaktadır. | |
| | Aydınlatma Armatürü | PHİLİPS markadır. | |
| | Piriz ve Anahtarlar | VİKO markadır. | |
| SIHİHİ TESİSAT | Vitrifiye (Armatürler) | ECE markadır. | |
| | Lavabo ve duş (Armatürleri) | ECE markadır. | |
| | Temiz su boruları | EGE YILDIZ markadır. | |
| | Pis su boruları | EGE YILDIZ markadır. | |
| KALDIRMA İŞLEVİ | Konteynerler dört köşesinden kaldırma mapaları ve çelik halatlarla kaldırılıp indirilebilmektedir. | | |
| İMALATÇI FİRMA KAŞESİ YETKİLİ İMZA | | İŞVEREN FİRMANIN FİRMA KAŞESİ YETKİLİ İMZA | |